PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drewnianych mostkow
ADRES INWESTYCJI : 47-100 Strzece Opolskie "Park Rybaczówka" działka nr 5001/7, 5001/9, 4998/1, 4998/3
INWESTOR : Gmina Strzelce Opolskie
ADRES INWESTORA : 47-100 Strzelce Opolskie ul.Plac Myśliwca 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Olesków
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**KŁADKA K-1**			
1 d.1	**KNR 4-04 0901-04**	Balustrada drewniana - rozebranie	m		
		3,74*2	m	7,480	
				RAZEM	**7,480**
2 d.1	**KNR 4-04 0405-03 analogia**	Rozebranie drewnianych podestów	m2		
		4,78	m2	4,780	
				RAZEM	**4,780**
3 d.1	**KNR 4-04 0405-04**	Rozebranie drewnianych belek konstrukcyjnych pomostow	m		
		19,70	m	19,700	
				RAZEM	**19,700**
4 d.1	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	**1,200**
5 d.1	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 19			
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	**1,200**
6 d.1	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko	t		
		1,20*0,6	t	0,720	
				RAZEM	**0,720**
7 d.1	**NNRNKB 202 0618-01**	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS z włókniny poliestrowej	m2		
		3,53*0,20*2	m2	1,412	
				RAZEM	**1,412**
8 d.1	**KNR 2-25 0416-02**	Kładki dla pieszych na ramach - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - podwaliny,belk	m3		
		0,18+0,25	m3	0,430	
				RAZEM	**0,430**
9 d.1	**KNR 2-11 0301-02**	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - balustrada	m3		
		0,11+0,06+0,09+0,06+0,14+0,08	m3	0,540	
				RAZEM	**0,540**
10 d.1	**KNR 2-11 0303-03 analogia**	Podłogi z desek ryflowanych z rozstawem 1 cmo grubości 45 mm drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną	m2		
		3,56*1,65	m2	5,874	
				RAZEM	**5,874**
11 d.1	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie olejem UV BLOCKER z wysoką zawartością części stałych - podest	m2		
		1,65*3,56*2	m2	11,748	
		0,16*4*3,53*2	m2	4,518	
		0,14*4*3,15*4	m2	7,056	
				RAZEM	**23,322**
12 d.1	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie impregnatem powłokotwórczym PREMIUM z dodatkiem żywic alkidowych lub akrylowych -balustrady	m2		
		3,74*1,25*2*2	m2	18,700	
				RAZEM	**18,700**
2		**KŁADKA K-2**			
13 d.2	**KNR 4-04 0901-04**	Balustrada drewniana - rozebranie	m		
		3,74*2	m	7,480	
				RAZEM	**7,480**
14 d.2	**KNR 4-04 0405-03 analogia**	Rozebranie drewnianych podestów	m2		
		4,78	m2	4,780	
				RAZEM	**4,780**
15 d.2	**KNR 4-04 0405-04**	Rozebranie drewnianych belek konstrukcyjnych pomostow	m		
		19,70	m	19,700	
				RAZEM	**19,700**
16 d.2	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,20	m3	1,200	

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1,200**
17 d.2	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	**1,200**
18 d.2	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko	t		
		1,20*0,6	t	0,720	
				RAZEM	**0,720**
19 d.2	**NNRNKB 202 0618-01**	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS z włókniny poliestrowej	m2		
		3,53*0,20*2	m2	1,412	
				RAZEM	**1,412**
20 d.2	**KNR 2-25 0416-02**	Kładki dla pieszych na ramach - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - podwaliny,belk	m3		
		0,18+0,25	m3	0,430	
				RAZEM	**0,430**
21 d.2	**KNR 2-11 0301-02**	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - balustrada	m3		
		0,11+0,06+0,09+0,06+0,14+0,08	m3	0,540	
				RAZEM	**0,540**
22 d.2	**KNR 2-11 0303-03 analogia**	Podłogi z desek ryflowanych z rozstawem 1 cmo grubości 45 mm drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną	m2		
		3,56*1,65	m2	5,874	
				RAZEM	**5,874**
23 d.2	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie olejem UV BLOCKER z wysoką zawartością części stałych - podest	m2		
		1,65*3,56*2	m2	11,748	
		0,16*4*3,53*2	m2	4,518	
		0,14*4*3,15*4	m2	7,056	
				RAZEM	**23,322**
24 d.2	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie impregnatem powłokotwórczym PREMIUM z dodatkiem żywic alkidowych lub akrylowych -balustrady	m2		
		3,74*1,25*2*2	m2	18,700	
				RAZEM	**18,700**
3		**KŁADKA K-3**			
25 d.3	**KNR 4-04 0901-04**	Balustrada drewniana - rozebranie	m		
		4,62*2	m	9,240	
				RAZEM	**9,240**
26 d.3	**KNR 4-04 0405-03 analogia**	Rozebranie drewnianych podestów	m2		
		2,50*4,02	m2	10,050	
				RAZEM	**10,050**
27 d.3	**KNR 4-04 0405-04**	Rozebranie drewnianych belek konstrukcyjnych pomostow	m		
		8,80+20,20	m	29,000	
				RAZEM	**29,000**
28 d.3	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,67	m3	1,670	
				RAZEM	**1,670**
29 d.3	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		1,67	m3	1,670	
				RAZEM	**1,670**
30 d.3	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko	t		
		1,67*0,6	t	1,002	
				RAZEM	**1,002**
31 d.3	**NNRNKB 202 0618-01**	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS z włókniny poliestrowej	m2		
		4,40*0,20*2	m2	1,760	
				RAZEM	**1,760**
32 d.3	**KNR 2-25 0416-02**	Kładki dla pieszych na ramach - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - podwaliny,belk	m3		

Lp.	PODSTAWA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,23+0,40	m3	0,630	
				RAZEM	**0,630**
33 d.3	**KNR 2-11 0301-02**	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - balustrada	m3		
		0,11+0,06+0,11+0,08+0,17+0,08	m3	0,610	
				RAZEM	**0,610**
34 d.3	**KNR 2-11 0303-03 analogia**	Podłogi z desek ryflowanych z rozstawem 1 cmo grubości 45 mm drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną	m2		
		2,50*4,02	m2	10,050	
				RAZEM	**10,050**
35 d.3	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie olejem UV BLOCKER z wysoką zawartością części stałych - podest	m2		
		2,50*4,02*2	m2	20,100	
		0,16*4*4,38*2	m2	5,606	
		0,14*4*4,02*5	m2	11,256	
				RAZEM	**36,962**
36 d.3	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie impregnatem powłokotwórczym PREMIUM z dodatkiem żywic alkidowych lub akrylowych -balustrady	m2		
		4,62*1,25*2*2	m2	23,100	
				RAZEM	**23,100**
4		**KŁADKA K-4**			
37 d.4	**KNR 4-04 0901-04**	Balustrada drewniana - rozebranie	m		
		4,32*2	m	8,640	
				RAZEM	**8,640**
38 d.4	**KNR 4-04 0405-03 analogia**	Rozebranie drewnianych podestów	m2		
		1,75*3,72	m2	6,510	
				RAZEM	**6,510**
39 d.4	**KNR 4-04 0405-04**	Rozebranie drewnianych belek konstrukcyjnych pomostow	m		
		4,63*2+3,73*4	m	24,180	
				RAZEM	**24,180**
40 d.4	**KNR 4-01 0108-09**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,33	m3	1,330	
				RAZEM	**1,330**
41 d.4	**KNR 4-01 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
		1,33	m3	1,330	
				RAZEM	**1,330**
42 d.4	**kalk. własna**	Opłata za wysypisko	t		
		1,33*0,6	t	0,798	
				RAZEM	**0,798**
43 d.4	**NNRNKB 202 0618-01**	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS z włókniny poliestrowej	m2		
		3,65*0,20*2	m2	1,460	
				RAZEM	**1,460**
44 d.4	**KNR 2-25 0416-02**	Kładki dla pieszych na ramach - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - podwaliny,belk	m3		
		0,19+0,29	m3	0,480	
				RAZEM	**0,480**
45 d.4	**KNR 2-11 0301-02**	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną - balustrada	m3		
		0,11+0,06+0,10+0,07+0,08+0,15	m3	0,570	
				RAZEM	**0,570**
46 d.4	**KNR 2-11 0303-03 analogia**	Podłogi z desek ryflowanych z rozstawem 1 cmo grubości 45 mm drewno poddane kąpieli ciśnieniowej zabezpieczającej przed korozją biologiczną	m2		
		1,75*3,72	m2	6,510	
				RAZEM	**6,510**
47 d.4	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie olejem UV BLOCKER z wysoką zawartością części stałych - podest	m2		
		1,75*3,72*2	m2	13,020	

Lp.	PODSTA-WA	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,16*4*3,63*2	m2	4,646	
		0,14*4*3,73*4	m2	8,355	
				RAZEM	**26,021**
48 d.4	**KNR 4-01 1210-10 analogia**	Dwukrotne lakierowanie impregnatem powłokotwórczym PREMIUM z dodatkiem żywic alkidowych lub akrylowych -balustrady	m2		
		4,32*1,25*2*2	m2	21,600	
				RAZEM	**21,600**